



View

Caratteristiche

- meccanismo a rotazione
- realizzata in plastica ABS atossica e ad alta resistenza
- clip in metallo cromato disponibile per incisione laser e tampografia
- la cromatura della punta è ottenuta con trattamento galvanico
- refill Jumbo, inchiostro blu e nero
- disponibile con superfici lucide, gommate o verniciate alluminio

Componibilità

- Ⓐ clip
- Ⓑ cappuccio
- Ⓒ fusto

Area Stampabile

- ① tampografia 40 x 6 mm
- ② incisione laser 30 x 7 mm
- ③ tampografia 47 x 9 mm
- ④ serigrafia 42 x 30 mm





V1
C CR 01



V1
C CR 70



V1
C CR 03



V1
C CR 18



V1
C CR 15



V1
C CR 74



V1
C CR 61





V1
C CR 25



V1
C CR 73



V1
C CR 79



V1
C CR 09



V1
C CR 75



V1
C CR 27



V1
C CR 12





V1
C CR 22



V1
C CR 04



V1
C CR 71



V1
C CR 64



V1
C CR 60



V1
30 CR 39



V1
30 CR 52





V1
30 CR 53



V1
30 CR 45



V1
30 CR 51



V1
30 CR 55



V1
30 CR 49



V1
30 CR 47



V1
30 CR 44





V1
30 CR 40



V1
AL CR



V1
GOM C CR T
03



V1
GOM C CR T
18



V1
GOM C CR T
15



V1
GOM C CR T
74



V1
GOM C CR T
61





V1
GOM C CR T
25



V1
GOM C CR T
72



V1
GOM C CR T
73



V1
GOM C CR T
79



V1
GOM C CR T
09



V1
GOM C CR T
75



V1
GOM C CR T
27





V1
GOM C CR T
12



V1
GOM C CR T
22



V1
GOM C CR T
04



V1
GOM C CR T
71



V1
GOM C CR T
64



V1
GOM C CR T
60



V1
GOM C CR 03





V1
GOM C CR 18



V1
GOM C CR 15



V1
GOM C CR 74



V1
GOM C CR 61



V1
GOM C CR 25



V1
GOM C CR 72



V1
GOM C CR 73





V1
GOM C CR 79



V1
GOM C CR 09



V1
GOM C CR 75



V1
GOM C CR 27



V1
GOM C CR 12



V1
GOM C CR 22



V1
GOM C CR 04





V1
GOM C CR 71



V1
GOM C CR 64



V1
GOM C CR 60

